तकनीकी डेटा शीट

GES वाहन गोनियोफोटोमीटर

वाहनों के हेडलैंप और सिग्नल लैंप का कोणीय प्रकाशमितीय मापन।



विन्यास और मापन दूरियाँ

स्थिति निर्धारण	5 मोटर चालित अक्ष: H और V घूर्णन तथा X, Y और Z रैखिक गति।
GES-S	सिग्नल लाइट परीक्षण के लिए 10 m और/या 3.16 m पर मापन सेंसर।
GES-L	प्रकाश परीक्षण के लिए 25 m पर मापन सेंसर।
GES-SL	प्रकाश और सिग्नल परीक्षण के लिए 10 m पर सेंसर और हटाया जा सकने वाला लेंस।
सॉफ़्टवेयर	ALPES से परीक्षण नियंत्रण और मापन परिणामों का विश्लेषण।

संदर्भ तकनीकी विनिर्देश

निर्दिष्ट कोणीय सटीकता	0.01°
संदर्भ कोणीय परास **(H × V)**	±90° × ±20°
अधिकतम भार	25 kg
कुल आयाम **(**ऊँचाई **×** चौड़ाई **×** लंबाई**)**	1 120 × 800 × 1 850 mm
प्रणाली का भार	300 kg
संदर्भ प्रकाशमितीय परास	प्रकाश व्यवस्था 200 000 lx · संकेत 10 000 cd

विनिर्देश विन्यास पर निर्भर करते हैं। परीक्षण का दायरा और मापन प्रणाली का प्रदर्शन प्रत्येक स्थापना के लिए सत्यापित किया जाता है।