Karta techniczna

Goniofotometr samochodowy GES

Kątowe pomiary fotometryczne reflektorów i świateł sygnalizacyjnych pojazdów.



Konfiguracje i odległości pomiarowe

Pozycjonowanie	5 osi napędzanych: obroty H i V oraz przesuwy X, Y i Z.
GES-S	Sygnalizacja z czujnikiem w odległości 10 m i/lub 3,16 m.
GES-L	Oświetlenie z czujnikiem w odległości 25 m.
GES-SL	Oświetlenie i sygnalizacja z czujnikiem w odległości 10 m i zdejmowaną soczewką.
Oprogramowanie	Sterowanie badaniami i analiza pomiarów w ALPES.

Dane techniczne odniesienia

Deklarowana dokładność kątowa	0,01°
Referencyjne zakresy kątowe (H × V)	±90° × ±20°
Maksymalne obciążenie	25 kg
Wymiary całkowite (wys. × szer. × dł.)	1 120 × 800 × 1 850 mm
Masa systemu	300 kg
Referencyjny zakres fotometryczny	Oświetlenie 200 000 lx · Sygnalizacja 10 000 cd

Parametry zależą od konfiguracji. Zakres badań i parametry toru pomiarowego są potwierdzane dla każdej instalacji.