Teknik veri sayfası

GES otomotiv goniofotometresi

Araç farları ve sinyal lambaları için açısal fotometrik ölçümler.



Konfigürasyonlar ve ölçüm mesafeleri

Konumlandırma	5 motorlu eksen: H ve V dönüşleri, X, Y ve Z doğrusal hareketleri.
GES-S	10 m ve/veya 3,16 m mesafede ölçüm hücresiyle sinyal testleri.
GES-L	25 m mesafede ölçüm hücresiyle aydınlatma testleri.
GES-SL	10 m mesafede ölçüm hücresi ve çıkarılabilir lens ile aydınlatma ve sinyal testleri.
Yazılım	ALPES ile test kontrolü ve ölçüm analizi.

Referans teknik özellikler

Belirtilen açısal doğruluk	0,01°
Referans açısal hareket aralığı (H × V)	±90° × ±20°
Azami taşıma kapasitesi	25 kg
Dış ölçüler (yükseklik × genişlik × uzunluk)	1 120 × 800 × 1 850 mm
Sistem ağırlığı	300 kg
Referans fotometrik ölçüm aralığı	Aydınlatma 200 000 lx · Sinyalizasyon 10 000 cd

Teknik özellikler konfigürasyona bağlıdır. Test kapsamı ve ölçüm zincirinin performansı her kurulum için doğrulanır.