Ficha técnica

MES — Bancos multicelulares para la producción de automóviles

Mida instantáneamente los puntos de control fotométrico de sus productos de iluminación y señalización y consulte los criterios normativos en ALPES, con un diseño de celdas definido según sus pruebas.



Un banco definido alrededor de tus puntos de control.

- Medición de puntos de control y verificación de criterios normativos instantáneos.
- Número y ubicación de celdas adaptadas al plan de control.
- Arquitectura óptica que permite la instalación a una distancia reducida según la configuración.
- Gestión de etapas de pruebas y análisis de resultados en ALPES.
- Integración de colorimetría a estudiar según los sensores y medidas previstas.

¿Cómo funciona el banco multicélula MES?

Las células fotométricas fijas se colocan en los puntos definidos en el plan de control del producto. El banco mide todos los puntos seleccionados en una sola adquisición y ALPES compara los resultados con los criterios configurados.

- MES-L · Situada entre el producto y las células, la lente de proyección reproduce las condiciones de una medición fotométrica a 25 m para el alumbrado (faros). La distancia de medición dentro del banco es de aproximadamente 1,5 m. · Dimensiones del banco (longitud × anchura × altura) · 2,70 × 1,74 × 1,85 m
- MES-S · Situada entre el producto y las células, la lente de proyección reproduce las condiciones de una medición fotométrica a 10 m para la señalización luminosa (pilotos). La distancia de medición dentro del banco es de aproximadamente 1,5 m. · Dimensiones del banco (longitud × anchura × altura) · 2,70 × 1,75 × 1,90 m