Karta techniczna

MES — Stoły wielokomorowe do produkcji samochodów

Natychmiast zmierz punkty kontroli fotometrycznej swoich produktów oświetleniowych i sygnalizacyjnych oraz sprawdź kryteria normatywne w ALPES, z układem komórek zdefiniowanym na podstawie twoich testów.



Zdefiniowana ławka wokół punktów kontrolnych.

- Pomiar punktów kontrolnych i weryfikacja chwilowych kryteriów normatywnych.
- Liczba i lokalizacja komórek dostosowana do planu kontroli.
- Architektura optyczna umożliwiająca instalację w zmniejszonej odległości w zależności od konfiguracji.
- Zarządzanie etapami testów i analiza wyników w ALPES.
- Integracja kolorymetrii do zbadania zgodnie z oczekiwanymi czujnikami i pomiarami.

Jak działa wieloczujnikowe stanowisko MES?

Nieruchome czujniki fotometryczne rozmieszcza się w punktach określonych w planie kontroli produktu. Stanowisko mierzy wszystkie wybrane punkty w jednym cyklu akwizycji, a ALPES porównuje wyniki ze skonfigurowanymi kryteriami.

- MES-L · Soczewka projekcyjna umieszczona między produktem a czujnikami odtwarza warunki pomiaru fotometrycznego z odległości 25 m dla oświetlenia (reflektorów). Odległość pomiarowa na stanowisku wynosi około 1,5 m. · Wymiary stanowiska (długość × szerokość × wysokość) · 2,70 × 1,74 × 1,85 m
- MES-S · Soczewka projekcyjna umieszczona między produktem a czujnikami odtwarza warunki pomiaru fotometrycznego z odległości 10 m dla sygnalizacji świetlnej (lamp sygnałowych). Odległość pomiarowa na stanowisku wynosi około 1,5 m. · Wymiary stanowiska (długość × szerokość × wysokość) · 2,70 × 1,75 × 1,90 m