Ficha técnica

# MES — Bancadas multicélulas para produção automobilística

Meça instantaneamente os pontos de controle fotométrico dos seus produtos de iluminação e sinalização e verifique os critérios normativos no ALPES, com layout de células definido de acordo com seus testes.



## Uma bancada definida em torno dos seus pontos de controle.

- Medição de pontos de controle e verificação de critérios normativos instantâneos.
- Número e localização das células adaptadas ao plano de controle.
- Arquitetura óptica que permite instalação a distância reduzida dependendo da configuração.
- Gerenciamento de etapas de testes e análise de resultados em ALPES.
- Integração da colorimetria a ser estudada de acordo com os sensores e medições esperados.

## Como funciona a bancada multicélulas MES?

Células fotométricas fixas são posicionadas nos pontos definidos no plano de controle do produto. A bancada mede todos os pontos selecionados em uma única aquisição, e o ALPES compara os resultados com os critérios configurados.

- MES-L · Posicionada entre o produto e as células, a lente de projeção reproduz as condições de uma medição fotométrica a 25 m para iluminação (faróis). A distância de medição dentro da bancada é de aproximadamente 1,5 m. · Dimensões da bancada (comprimento × largura × altura) · 2,70 × 1,74 × 1,85 m
- MES-S · Posicionada entre o produto e as células, a lente de projeção reproduz as condições de uma medição fotométrica a 10 m para sinalização luminosa (lanternas). A distância de medição dentro da bancada é de aproximadamente 1,5 m. · Dimensões da bancada (comprimento × largura × altura) · 2,70 × 1,75 × 1,90 m