तकनीकी डेटा शीट

MES-R — ऑटोमोबाइल रिफ्लेक्टर के लिए कम रिफ्लेक्स बेंच

ऑटोमोटिव रिफ्लेक्टर के नियंत्रण के लिए समर्पित एक कॉम्पैक्ट समाधान, जिसे उत्पाद, परीक्षण ज्यामिति और मापे जाने वाले मानदंडों के अनुसार परिभाषित किया गया है।



MES-R परीक्षण बेंच कैसे काम करती है**?**

MES-R, ECE परीक्षण ज्यामिति के अनुसार वाहन रेट्रोरिफ्लेक्टरों के पश्च-परावर्तन को मापता है। प्रोजेक्शन लेंस कम दूरी पर मापन की सुविधा देता है। दो प्रकाशमितीय डिटेक्टर 20′ और 1°30′ के अवलोकन कोणों पर रेट्रोरिफ्लेक्टर से लौटने वाले प्रकाश को मापते हैं।

- मापन सीमा · 0.1–46 500 mcd/lx (20′) · 0.1–200 mcd/lx (1°30′)
- बेंच के आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई) · 2.60 × 0.70 × 2.00 m
- बेंच का द्रव्यमान · 250 kg

अपेक्षित माप से प्रारंभ करें**.**

- उत्पाद और नमूना आयाम.
- कवर करने के लिए अवलोकन और प्रवेश कोण।
- फोटोमीट्रिक नियंत्रण, रंग माप या दोनों का संयोजन।
- एक परिभाषित बेंचमार्क के अनुसार विकास परीक्षण, उत्पादन नियंत्रण या सत्यापन।