Karta techniczna

MES-R — Kompaktowe stanowiska do badań odblasków do reflektorów samochodowych

Kompaktowe rozwiązanie przeznaczone do kontroli reflektorów samochodowych, definiowane w zależności od produktu, geometrii testowej i kryteriów, które mają być mierzone.



Jak działa stanowisko MES-R?

MES-R mierzy odblaskowość samochodowych urządzeń odblaskowych zgodnie z geometrią pomiaru ECE. Soczewka projekcyjna umożliwia pomiary z krótszej odległości. Dwa detektory fotometryczne mierzą światło zwracane przez element odblaskowy pod kątami obserwacji 20′ i 1°30′.

- Zakres pomiarowy · 0,1–46 500 mcd/lx (20′) · 0,1–200 mcd/lx (1°30′)
- Wymiary stanowiska (długość × szerokość × wysokość) · 2,60 × 0,70 × 2,00 m
- Masa stanowiska · 250 kg

Zacznij od oczekiwanych pomiarów.

- Wymiary produktu i próbki.
- Kąty obserwacji i wejścia do pokrycia.
- Kontrola fotometryczna, pomiar koloru lub kombinacja obu.
- Testy rozwojowe, kontrola produkcji lub weryfikacje według określonego benchmarku.