Fișă tehnică

MES — Bancuri de testare multicelula pentru productia de automobile

Măsurați instantaneu punctele de control fotometric ale produselor dvs. de iluminat și semnalizare și verificați criteriile normative în ALPES, cu un aspect al celulei definit în funcție de testele dvs.



O bancă definită în jurul punctelor dvs. de control.

- Măsurarea punctelor de control și verificarea criteriilor normative instantanee.
- Numărul și locația celulelor adaptate planului de control.
- Arhitectura optică care permite instalarea la o distanță redusă în funcție de configurație.
- Managementul etapelor de testare si analiza rezultatelor in ALPES.
- Integrarea colorimetriei să fie studiată în funcție de senzorii și măsurătorile așteptate.

Cum funcționează bancul multicelular MES?

Detectorii fotometrici ficși sunt amplasați în punctele definite în planul de control al produsului. Bancul măsoară toate punctele selectate într-o singură achiziție, iar ALPES compară rezultatele cu criteriile configurate.

- MES-L · Lentila de proiecție, amplasată între produs și detectori, reproduce condițiile unei măsurări fotometrice la 25 m pentru iluminare (faruri). Distanța de măsurare în interiorul bancului este de aproximativ 1,5 m. · Dimensiunile bancului (lungime × lățime × înălțime) · 2,70 × 1,74 × 1,85 m
- MES-S · Lentila de proiecție, amplasată între produs și detectori, reproduce condițiile unei măsurări fotometrice la 10 m pentru semnalizare luminoasă (lămpi de semnalizare). Distanța de măsurare în interiorul bancului este de aproximativ 1,5 m. · Dimensiunile bancului (lungime × lățime × înălțime) · 2,70 × 1,75 × 1,90 m