Teknik veri sayfası

MES — Otomobil üretimi için çok hücreli tezgahlar

Aydınlatma ve sinyalizasyon ürünlerinizin fotometrik kontrol noktalarını anında ölçün ve testlerinize göre belirlenen hücre düzeni ile ALPES'teki normatif kriterleri kontrol edin.



Kontrol noktalarınızın etrafında tanımlanmış bir tezgah.

- Kontrol noktalarının ölçümü ve anlık normatif kriterlerin doğrulanması.
- Kontrol planına uyarlanan hücrelerin sayısı ve konumu.
- Konfigürasyona bağlı olarak daha kısa mesafede kuruluma olanak tanıyan optik mimari.
- ALPES'te test aşamalarının yönetimi ve sonuçların analizi.
- Beklenen sensörlere ve ölçümlere göre çalışılacak kolorimetri entegrasyonu.

MES çok hücreli test tezgâhı nasıl çalışır?

Sabit fotometrik sensörler, ürünün kontrol planında belirlenen noktalara yerleştirilir. Tezgâh, seçilen tüm noktaları tek seferde ölçer ve ALPES sonuçları tanımlanan kriterlerle karşılaştırır.

- MES-L · Ürün ile sensörler arasındaki projeksiyon merceği, aydınlatma (farlar) için 25 m mesafeden yapılan fotometrik ölçümün koşullarını yeniden oluşturur. Tezgâh içindeki gerçek ölçüm mesafesi yaklaşık 1,5 m’dir. · Tezgâh boyutları (uzunluk × genişlik × yükseklik) · 2,70 × 1,74 × 1,85 m
- MES-S · Ürün ile sensörler arasındaki projeksiyon merceği, ışıklı sinyalizasyon (sinyal lambaları) için 10 m mesafeden yapılan fotometrik ölçümün koşullarını yeniden oluşturur. Tezgâh içindeki gerçek ölçüm mesafesi yaklaşık 1,5 m’dir. · Tezgâh boyutları (uzunluk × genişlik × yükseklik) · 2,70 × 1,75 × 1,90 m