技术数据表

MES — 用于汽车生产的多单元工作台

即时测量照明和信号产品的光度控制点，并检查 ALPES 中的规范标准，并根据您的测试定义单元布局。



围绕控制点的明确测试台。

- 控制点的测量和瞬时规范标准的验证。
- 适应控制计划的单元的数量和位置。
- 光学架构允许根据配置缩短安装距离。
- ALPES 中测试阶段的管理和结果分析。
- 根据预期的传感器和测量结果来研究色度法的整合。

MES 多探测器测试台如何工作？

固定式光度探测器按产品检验计划布置在指定测点。测试台一次采集即可测量所有选定的测点，ALPES 将结果与设定的判定标准进行比较。

- MES-L · 投影透镜位于被测产品和探测器之间，可复现照明装置（前照灯）在 25 米 距离下的光度测量条件。台内实际测量距离约为 1.5 米。 · 测试台尺寸（长 × 宽 × 高） · 2.70 × 1.74 × 1.85 米
- MES-S · 投影透镜位于被测产品和探测器之间，可复现光信号装置（信号灯）在 10 米 距离下的光度测量条件。台内实际测量距离约为 1.5 米。 · 测试台尺寸（长 × 宽 × 高） · 2.70 × 1.75 × 1.90 米